

PROMASTOP®-W

PROMASTOP®-W is een bij brand opschuimende brandwerende band. De meest ruimte-efficiënte oplossing voor kunststof buis doorvoeren. Iedere wikkeldiameter kan ter plekke gemaakt worden en biedt zo optimale flexibiliteit.



Productvoordelen

- Flexibel
- Snelle en eenvoudige installatie
- Bestendig tegen atmosferische invloeden (licht, hitte, vorst, UV, vocht)

Producttoepassingen

- Doorvoeren kunststof buizen

Certificaten & goedkeuringen

- EN1366-3 (kabel/kabelbundels, leidingen)
- EN13501-2/classificatierapporten

Opslagvereisten

- Bewaar op een koele, droge plek

Veiligheidsinstructies

- Houd bij kinderen vandaan
- Voorkom contact met voedingsmiddelen
- Raadpleeg het veiligheidsblad voor aanvullend advies

Verpakking

Inhoud doos	Afmetingen (mm)	Dozen per pallet	Verpakking
1 rol	18000 x 50 x 2,5	100	Karton (diameter kartonnen kern 120 mm)

Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	PROMASTOP®-W
Kleur	Antraciet grijs
Consistentie	Flexibele band
Gewicht	2.5 ± 0.3 kg/m ²
Laagdikte	2.5 mm ± 0.3 mm
Brandgedrag (DIN 4102)	B1 Normaal brandbaar
Expansie temperatuur	Ca. 150 °C

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.